

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákrůžku, s plastovým hříbovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hříbovitého tvaru, tmavošedý termoplast.

Provedení:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.

Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hříbovitou úchytka tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.


Na vyžádání:

Nadstandardní provedení.

Příslušenství:

Distanční kroužky K0665

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákrůžku, s plastovým hříbovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
 Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Materiál základního tělesa	Povrch základního tělesa	D	D1	D2	L	L1	L2	Zdvih S	SW	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Objednací číslo klíč ke šroubu
K0633.22903	H	ocel	kalená	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	10	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.22004	H	ocel	kalená	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	13	1	6	15	K0344.90
K0633.22105	H	ocel	kalená	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	17	1,3	5	16	K0344.91
K0633.22206	H	ocel	kalená	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	19	1,8	6	18	K0344.92
K0633.22308	H	ocel	kalená	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	24	2,3	15	45	K0344.93
K0633.22410	H	ocel	kalená	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	30	2,8	15	43	K0344.94
K0633.22412	H	ocel	kalená	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	30	2,8	15	51	K0344.94
K0633.22516	H	ocel	kalená	16	M24x2	40	104	50	30	24	36	3,2	20	60	K0344.95
K0633.202903	H	nerezová ocel	kalená	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	10	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.202004	H	nerezová ocel	kalená	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	13	1	6	15	K0344.90
K0633.202105	H	nerezová ocel	kalená	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	17	1,3	5	16	K0344.91
K0633.202206	H	nerezová ocel	kalená	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	19	1,8	6	18	K0344.92

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákrůžku, s plastovým hříbovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Materiál základní těleso	Povrch základního tělesa	D	D1	D2	L	L1	L2	Zdvih S	SW	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Objednací číslo klíč ke šroubu
K0633.202308	H	nerezová ocel	kalená	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	24	2,3	15	45	K0344.93
K0633.202410	H	nerezová ocel	kalená	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	30	2,8	15	43	K0344.94
K0633.202412	H	nerezová ocel	kalená	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	30	2,8	15	51	K0344.94
K0633.202516	H	nerezová ocel	kalená	16	M24x2	40	104	50	30	24	36	3,2	20	60	K0344.95
K0633.212903	H	nerezová ocel	netvrzeno	3	M6x0,75	14	33	17	11	5	10	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.212004	H	nerezová ocel	netvrzeno	4	M8x1	18	40,5	21	13,5	6	13	1	6	15	K0344.90
K0633.212105	H	nerezová ocel	netvrzeno	5	M10x1	21	46,5	24	14,5	8	17	1,3	5	16	K0344.91
K0633.212206	H	nerezová ocel	netvrzeno	6	M12x1,5	25	54,7	28	17,7	9	19	1,8	6	18	K0344.92
K0633.212308	H	nerezová ocel	netvrzeno	8	M16x1,5	33	72	36	24	12	24	2,3	15	45	K0344.93
K0633.212410	H	nerezová ocel	netvrzeno	10	M20x1,5	33	79	40	24	15	30	2,8	15	43	K0344.94
K0633.212412	H	nerezová ocel	netvrzeno	12	M20x1,5	33	84	42	24	18	30	2,8	15	51	K0344.94
K0633.212516	H	nerezová ocel	netvrzeno	16	M24x2	40	104	50	30	24	36	3,2	20	60	K0344.95